

智能协议网关G130

G911产品概述：

C911 是一款嵌入式主控设备，采用Rockchip 高性能 RK3399 CPU，C-191 系列产品为宽温产品，并提供丰富的外围接口以供用户进行功能的扩展。



G911产品特点：

- RockChip ARM RK3399K,双核 Cortex-A72 +
- 四核 Cortex-A53 架构，64 位 CPU，最高主频 2.0GHz
- Android 7.1.2 操作系统
- 板载 2GB DDR3 1600 MHz
- 板载 16GB eMMC，可扩展支持 32GB/64GB Mini PCIe
- LVDS、HDMI、USB、Audio、RS232、RS485
- WiFi、蓝牙、千兆网口
- 4G 双卡单待

G911产品规格:

操作系统	OS	Android 7.1.2
处理器	CPU	RK3399, 64 位 CPU, 最高主频 2.0GHz
内存	技术	板载 2GB DDR3 1600 MHz
存储	形式	板载 16GB eMMC, 可扩展支持32GB/64GB
显示	LVDS	1 路 30Pin 双八 LVDS 接口;
	HDMI	1 路 A 型 HDMI 接口
IO	Mini PCIe	1 路内置 Mini PCIe (支持 4G 全网通标准模块)
	USB	6 路 Type-A USB2.0 接口; 1 路 Type-C OTG接口
	Audio	1 路 Line out, 1路MIC, 皆为3.5mm 标准插座; 2 路 3.5mm 8Ω/5W 喇叭插座
	串口	4 路 RS232 (DB9); 2 路 RS485 (3pin绿色端子)
	TF 卡	1 路 TF 卡槽
	SIM 卡	2 路 Micro SIM 卡槽 双卡单待
通信接口	以太网	1 路 1000M bps RJ45 接口(可扩展成 5 路)
	Wifi&蓝牙	WiFi IEEE802.11b/g/n+BT4.0 共用模组
安全特性	看门狗定时器	1 路 CPU 看门狗,时间间隔 0~128 秒
电源	电压范围	DC12V, 带过压过流保护, 防反接保护
环境	温度	工作温度: 0°C-60°C
	湿度	0%~90%的相对湿度, 非冷凝
尺寸	尺寸	194mm(长)*120mm(宽)*42mm(高)

G911产品结构尺寸:

